


ScandMist 400M



ScandMist 400M


MMS Absauganlage

	Produkt	ScandMist 400M
Allgemein	Anwendung	Minimalmengenschmierung
	Nennleistung	4000 m ³ /h
	Teilenummer	1000014438
Verbindungen	Einlasstyp	Jacobs
	Einlassdurchmesser	315 mm
	Abfluss	2 Stück (links und rechts), 1½"
	Optionale Lufteinlässe	Links/rechts
	Abluft	Oben frei ausblasend und optionaler Flansch hinten
Filter	Filter/Stufe	2
	Stufe 1 Filter (Coalescer)	1000023415
	Stufe 2 Filter (Aircube N Eco)	1000006062
	Stufe 3 Filter (HEPA H13)	1000003553
	Verfügbare externer Druckabfall	200 Pa
Motor	Typ	Elektrisch kommutiert
	Teilenummer	1000024320
	Menge	2
	Hauptversorgung	3 - 380-480 V, 50/60 Hz
	Effizienz	Super Premium Effizienz IE5 (IEC60034-30-2)
	Leistung	2 x 3,7 kW
	Maximalstrom	9,2 A
	Geschwindigkeit	Max 4100 rpm
	Umgebungsschutz-Rating	IP54
Physikalische Eigenschaften	Breite	770 mm
	Höhe	2000 mm
	Tiefe	1312 mm
	Gewicht	Saubere Filter: 370 kg, nasse Filter: 455 kg
	Schallpegel	<69 dB(A)
	Lüfter	Nach hinten gebogene Lamellen
	Ausführung	Innen und außen pulverbeschichtet
Steuerungen	Steuerungssystem	Micaflex MF-PFA
	Differenzdruckmanometer	3 off
Optionen	Ölpumpe	N/A
	Füllstandsensor	1000013594
	Spray	Inbegriffen (1000015237)
	Prefilter Demister	Nicht inbegriffen
	Schalldämpfung	Isoliertes Lüftergehäuse



EC-LÜFTER UND -MOTOR

Der standardmäßige EC-Lüfter und -Motor liefert gute Energieeffizienz bei leisem Betrieb.



- Betriebspunkt - Anfangsdruckabfall
- Betriebspunkt - Enddruckabfall
- Lüfterdruck
- Leistung

ANSCHLUSS DER SCHNITTSTELLE


Die Verkabelung erfolgt mittels Harting-Steckersystem. Schnelle und einfache Installation mit allen zu verbindenden Schnittstellen an einer Position.

Leistung	
1	L1
2	L2
3	L3
4	N
5	PE

Signalaustausch

1	AN/AUS (Kontakt herstellen)	Eingabe: AN/AUS
2	M	
3	Ausgabesignal: In Betrieb	Ausgabe: In Betrieb
4	M	
5	AL1	Alarm 1, Motor/Leistung
6	M	
7	AL2	Alarm 2, Systemdruck hoch/niedrig/Betriebssignal
8	N	
9	AL3	Alarm 3, Systemdruck hoch/niedrig/Betriebssignal
10	N	
11	Reset	Reset bei Alarmen
12	N	
13	AI2	Analoge Ausgabe 2 von Micaflex MF-PFA
14	N	

Abmessungen und Gewicht



Einheit: mm

Gewicht	kg
Leer	260
Saubere Filter	370
Nasse Filter	455

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.

0723 © MANN+HUMMEL