

# Airsquare Select Power

## Produktpalette



Select

## Eigenschaften



## Anwendungen



## Filterklasse

M

Coarse



## WICHTIGE FAKTEN

- Große Filterfläche mit platzsparender, geringer Tiefe
- Stabiles, kompaktes Design
- Geringes Gewicht
- Hoher Wirkungsgrad
- Einfache Montage und Bedienung

## DESIGN

Mini-plissiertes synthetisches Material mit einem robusten Kunststoffrahmen.

## ANWENDUNGEN

Vorfiltration für Lufteinlässe von Gasturbinen.

# Airsquare Select Power

## LEISTUNGSDATEN

Artikelnr.	Filterklasse		Maße	Durchflussmenge	Druckabfall
	ISO 16890	EN 779			
800234029917	Coarse 70%	M5	592 x 592 x 48	3400	90
800234000617	Coarse 70%	M5	592 x 592 x 96	3400	50

## SPEZIFIKATION

<b>Empfohlener Luftstrom</b>	Durchflussmenge $\pm$ 25 %	<b>Empfohlener finaler Druckabfall</b>	250 Pa (max. 450 Pa)
<b>Hitzebeständigkeit</b>	Max. 80 °C	<b>Feuchtigkeitsbeständigkeit</b>	100 % relative Luftfeuchtigkeit
<b>Regenerierbar</b>	Nein	<b>Veraschbar</b>	Ja

## OPTIONEN

<b>Rahmen</b>	Kunststoff, verzinkter Stahl oder Edelstahl
<b>Dichtung</b>	Geschäumte Polyurethan-Endlosdichtung, 1- oder 2-seitig